

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-0411CQ0098

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	VAREM S.p.A. Via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD)
Vertreiber <i>distributor</i>	VAREM S.p.A. Via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD)
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Trinkwasserinstallation: Membranausdehnungsgefäß (0411)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Membranausdehnungsgefäß
Modell <i>model</i>	EXTRAVAREM LC
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 17.07.2019 (TZW) Baumusterprüfung: AG 007/11 vom 19.03.2015 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0167/17 vom 02.05.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 103/19 vom 31.01.2020 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0149/19 vom 27.06.2019 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-301142-18-SI/Krü vom 16.08.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 4807-5 (01.03.1997) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.03.2025 / 20-0114-WNV

70028-04-A-DE

05.05.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
R1008223S4DVGW00	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 8 l	
R1012223S4DVGW00	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 12 l	
R1018223S4DVGW00	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 18 l	
R1025223S4DVGW00	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 25 l	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Anschlussart: Außengewinde 3/4"

The logo for DVGW (Deutscher Verein für Gas- und Wasserwesen) is located in the bottom right corner. It features a stylized blue graphic above the letters 'DVGW' in a bold, sans-serif font.