


GIS Wand-WC, min. 114 cm, mit UP-Spk. UP320



Verwendung

- Zum Einbau im GIS Tragsystem für Vorwand, Trennwand und freistehende Wand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften

- System-Trockenbauelement
- Tragrahmen mit 4 Schnellbefestigungen, höhenverstellbar, verzinkt
- Keramikbefestigungen M12, Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar in 8 Positionen, Verstellbereich 45 mm, Befestigung schallgedämmt
- UP-Spülkasten UP320 mit Betätigung von vorne, 25 Jahre Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose Montage und werkzeuglose Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- UP-Spülkasten für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos montierbar und werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkzeinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte

Technische Daten

Spülmenge Werkeinstellung	6 und 3	I
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3 - 4	I
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 / 7,5	I
Fließdruck Einsatzbereich	0,1- 10	bar

Lieferumfang

- Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad (MeplaFix fähig)
- Leerrohr Wasserzuleitung Geberit AquaClean
- AquaClean Positionierungshilfe für Elektro-Schalterdose
- Schutz- und Markierungsstopfen
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, ø 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, ø 90 mm
- PE Übergangsstück, ø 90/110 mm
- Befestigungsmaterial

Artikel

Artikel-Nr.	VE4 St.	VE3 St.	VE2 St.	VE1 St.
461.311.00.5	96	48	16	1

Zubehör

- Zubehör für GIS Montageelemente für Wand-WC